

塩ビ床材用 再はく離接着剤

低臭・耐水形 接着剤

MSフロア-R

しっかり貼りつき、手ではがせる！

剥がして **削って** **再施工**

- 残った接着剤もケレンで容易に除去できます。
- 下地を傷めずに貼替ができます。
- 低臭なのでリフォームに最適です。

主成分	変成シリコーン樹脂
適用下地	木質系 既存フローリング モルタル コンクリート
適用仕上げ材	塩ビ床タイル、塩ビ床シート
標準使用量	300~400g/m ² 約12m ² /5kg
張付け可能時間	60分/23℃
硬化時間	24時間

容量：5kg

実際の施工を動画でチェック

腰袋におひとつどうぞ！

ちょいパテ

水性増改用パテHD

ハンディタイプ (チューブ容器)

ウォールボンド工業株式会社

気付いた凹みに、へらに絞って・凹みに塗布して、へらでサツ！

ちょいパテ 合成樹脂エマルジョン系パテ JAIA F☆☆☆☆ 容量：320ml入り 梱包：6本/小箱

用途：小さな凹みなどの穴埋め用パテ ※目地処理・広範囲の使用には向きません。

水性増改用パテHD **張り替え専用** 無ホルマリン・無溶剤、水性だから安全・安心。

張り替え時、残った裏紙にパテを薄掛けするだけで、裏紙のフクレを抑え、めくれかけの裏紙も抑えます。

張り替えの必需品！

JAIA F☆☆☆☆ 容量：400g入り 梱包：6本/小箱 (ポリバケツ容器3kg入りもございます。)

ダイヤロンクロス下地コーナー材 Sharp Edge

シャープエッジショート

持ち運びや保管がラクラク！

薄い剣先とローレットのパテ溝加工でキレイな下地が作れます！

長さ 1,250mm

長さ1,250mm タイプ新発売！

表面パテ溝加工！
パテが厚く均等に
パテ厚はしづらく塗り、
脆性もUP！

仕上がりがキレイに、
施工時間も短縮！！

SEショート27	SEショート31	SEショート35	SEショート4R27
パテ溝加工 27mm	パテ溝加工 31mm	パテ溝加工 35mm	パテ溝加工 27mm
3段パンチ穴 両面テープ 8mm X 2 ローレットのパテ溝加工付 L寸 1250mm	3段パンチ穴 両面テープ 10mm X 2 ローレットのパテ溝加工付 L寸 1250mm	3段パンチ穴 両面テープ 10mm X 2 ローレットのパテ溝加工付 L寸 1250mm	3段パンチ穴 両面テープ 8mm X 2 4Rコーナー ローレットのパテ溝加工付 L寸 1250mm

キョーセイ株式会社

防水対応 作業灯 IP65

LED CLIP LAMP KY-08W

ポリカーボネート製 株式会社トミナリ

落としても割れにくい！

800lm (60wの電球と51%の明るさです。)

クリップを外して吊り下げ電球としても使えます。

ランプが本々一体式だから、高い防水性を実現！

クリップランプ KY-08W 販売価格：2,680円/台 (税別)

※送料別途 (地域により)

※落としても割れにくい！

落下テストの動画はこちら！

5mの高さから落とす・・・ハンマーでたたく・・・

LED-8Wクリップランプ (屋内・屋外用) 品番：KY-08W
定格電圧：AC100V 周波数：50/60Hz 本体サイズ：長さ139×直径70mm
製品重量：330g (クリップ除く) 電源コード：5m 色温度：6000K 防水：IP65
明るさ：800lm SMD LEDチップ使用 (電球交換はできません)

パイオランだから手切れ良好！

工場倉庫用 **耐久ラインテープ**

ダイヤテックス株式会社

耐久性・耐摩擦性・隠蔽性UP! (当社比)

新製品!

置き場表示に!

工場・倉庫内のライン用に!

- 刃物を使わずに手で簡単に切れる。
- 耐久性、耐摩擦性、隠蔽性良好。
- PEクロス基材が丈夫で伸びにくい。

TL-15-WH(ホワイト)、TL-15-YE(イエロー)

規格：50mm幅×50m巻 入数：10巻

試験項目	厚み(mm)	粘着力(N/25mm)	引張強度(N/50mm)	引伸率(%)
	0.19	19	340	17

※記載の数値は試験値であり、保証値ではありません。