

CTシリーズ
ロンStone CT NEW



標準材料
価 格 **2.0mm 厚さ 4,400円/m² 8,010円/メートル**

※表示価格には消費税および施工費は含まれておりません。

一般名称 複層ビニル床シートFS (JIS A 5705)

寸 法 2.0mm(厚さ) × 1,820mm(幅) × 9m(長さ)

色 数 6色(ライムストーン)

2色(大理石)

2色(オニックス)

梱 包 9m/巻

重 量 (ライムストーン) 3.0kg/m²、49kg/巻
(大理石・オニックス) 3.2kg/m²、52kg/巻



特 長

- すぐれた抗ウイルス性
- 防汚コーティングにより、日常メンテナンスが容易
- 巾木、腰壁とも組合せしやすい色調
- 歩行時のショックをやわらげる適度な柔軟性、弾力性

工 法

	一般工法	耐水工法
下 地	コンクリート・モルタル下地	
接 着 剂	ロンセメントエコ・ ロンセメントエコスーパー	ロンセメントUL・ ロンセメントEP-200N
目 地	専用溶接棒による溶接工法 スーパーシームシーラーによる液溶着工法	

※施工については『施工要領書』をご参照ください。

※床材の美観を保つため(シワ、艶ムラ防止)、溶接には必ず熱風集中型ノズル(ウルトラスピードノズル・スーパーノズルなど)をご使用ください。

※床暖房下地に関しては技術資料『床暖房仕様の床仕上材施工法』をご参照ください。

※チョークリールを使用する場合は白色をお使いください。

注意とお願い

- 本検証は試験機関での抗菌活性値、ウイルス感染値での指標であり、使用条件や使用方法により、効果が異なる場合があります。本製品は、医薬品や治療などの医療を目的としたものではありません。また、人体に影響を及ぼす可能性のある代表的な細菌、ウイルスで性能を確認しており、他の細菌、ウイルスに対しても効果が期待できますが、感染症対策およびすべての細菌、ウイルスへの効果を保証するものではありません。
- ワックスを塗布すると抗菌および抗ウイルス性が発現しにくくなりますので、ノーワックスメンテナンスでのご使用をお勧めいたします。ただし日常のメンテナンスは必要です。
- キャスターの動荷重が頻繁に加えられる場所では、「ロンセメントUL」「ロンセメントEP-200N」をご使用ください。
- 選択、保管・運搬、施工上の注意点は234ページ参照
- 使用上の注意点は258ページ参照

石目調の抗ウイルス性ノーワックス床シート。
意匠の異なる3種の柄が、モダンな空間を演出します。


ライムストーン



STC-1001



STC-1004



STC-1002



STC-1005



STC-1003



STC-1006

大 球



STC-2001



STC-2002

オニックス



STC-3001



STC-3002