

メラミンタイル・ビニル系床用ウレタン樹脂系接着剤

JW-604



低臭タイプ*が新登場

*当社従来比

JW-604 ウレタン樹脂系溶剤形 (低臭タイプ)

特に初期粘着力に優れ、作業性・耐水性に優れています。
開放廊下などにも施工できる、低臭タイプの耐水型接着剤です。※1

※1: メラミンタイルは屋内床用途です。屋外への使用はできません。



容量	16kg
塗布量	300~350g/m ² (約45m ² /缶)
設計価格	¥18,000
オープンタイム/ 貼り付け可能時間 (目安)	夏 (25~35℃) : 10~20分 / 40~50分 春・秋 (15~25℃) : 15~25分 / 50~60分 冬 (10~15℃) : 20~30分 / 60~80分
適用下地	グレードIIa (水分指標10%以下) 吸水性のある下地 (モルタル下地等) 吸水性の少ない下地 (合板下地等)

注意事項

- 火気のあるところでは使用しないでください。
- オープンタイムで十分にガスを抜いてください。
- 一度使用した接着剤は缶に戻さないでください。
- 作業中は十分な換気を行ってください。
- 5℃以上の環境でご使用ください。
- メラミンタイルはビニル系床材と取り扱い方法が異なります。施工手順は、アイカホームページをご参照ください。



メラミンタイル
施工説明書

耐水工法

JAIA
4VOC基準適合

低臭

JIS A 5536
F★★★★

