

FILM(中期用)

用途 看板・屋外サイン等

●中期用。NR814と組み合わせで曲面施工可



NSF1711GART

基材:PVC
厚み:基材50μ/粘着20μ

規格
1,370mm(54)×30m(3)
グレー強粘再剥離エアフリー

中期 エア抜け 国産
ラテックス可

推奨ラミネート: NR814P S12T12+1

●中期用。エアフリー塩ビのエコノミータイプ(グロス)



NSF1396GART

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
グレー強粘再剥離エアフリー

中期 エア抜け
ラテックス可

S14T11+1

●中期用。エアフリー塩ビのエコノミータイプ(マット)



NSF1397GART

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
グレー強粘再剥離エアフリー

中期 エア抜け
ラテックス可

S14T11+1

●中期用。ウィンドウサインに最適な透明糊



NSF1325RT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×30m(3)
透明強粘再剥離

中期 ラテックス可

推奨ラミネート: NR800F・NR801F S143T12

●中期用。隠蔽性の高い白糊の塩ビ



NSF1391WRT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
白色再剥離

中期 ラテックス可

S143T12

●極厚粘着層、難接着素材への接着対応可



NSF1713T

基材:PVC
厚み:基材76μ/粘着51μ

規格 **NEW**
1,371mm(54)×5m(3)
1,371mm(54)×45.7m(3)
ゴム系強粘着

中期 外巻き マット

S133T12

●プラスチック樹脂にも貼り付け可能



NSF1708GAT

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着20μ

規格 **NEW**
1,370mm(54)×30m(3)
グレー強粘エアフリー

中期 エア抜け 国産
ラテックス可

S12T12+1

●中期用。不燃認定可能なグロス塩ビ。強粘着、再剥離、透明再剥離をラインナップ



NSF1376GT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
グレー強粘着

中期 ラテックス可



NSF1376GRT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
グレー再剥離

中期 不燃 ラテックス可



NSF1376RT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
透明再剥離

中期 不燃 ラテックス可

SBCT※

●中期用。不燃認定可能な再剥離マット塩ビ



NSF1377GRT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
グレー再剥離

中期 不燃 ラテックス可

SBCT※

不燃 NSF1376GRT・NSF1376RT・NSF1377GRTについて

NR938P・NR939P(46ページ)と組み合わせたものを、建設省告示第1400号に定められた下地材へ直貼り施工することにより不燃認定が取得できます。シックハウス対策の認定は取得しておりませんので内装制限を受けます。使用箇所にご注意ください。

不燃認定番号

金属板	金属板以外
NM-4320	NM-3960

アルミニウム、不燃アルミ複合板は認定外です。