

透過FILM(電飾・ウインドウ用／透明タイプ)

用途 電飾サイン・ウインドウサイン等

- 短期用。電飾・ガラス装飾に最適 剥離性良好
- 中期用。再剥離透明塩ビのエコノミータイプ イベントにも最適
- 中・長期用。強粘着でしっかり付けたい場合にお勧め

PVC

NSD1427RT

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着20μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
透明中粘再剥離

短期 透明 国産
ラテックス可

S12T12+1

NSD1434RT

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格
1,370mm(54)×50m (3)
透明強粘再剥離

中期 透明 国産
ラテックス可

推奨ラミネート: NR800F・NR801F S143T12

NSD1430T

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
1,370mm(54)×50m (3)
透明強粘着

中長期 透明 国産
ラテックス可

推奨ラミネート: NR800F・NR801F S143T12

- 中・長期用。伸縮が少ない透明塩ビ 再剥離タイプと易施工タイプのラインナップ
- 短・中期用。すりガラス調フィルム ラミネート加工可

NSD1451RT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着22μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
透明強粘再剥離

中長期 透明 国産
ラテックス可

推奨ラミネート: NR990・NR991・NR917F・NR918F・NR919F・NR927・NR928 ST15

NSD1451MRT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
透明強粘再剥離マトリクス

中長期 透明 エア抜け
国産 ラテックス可

NSD1457ART

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着22μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
透明強粘再剥離エアフリー

短中期 透明 エア抜け

S15T13

透過FILM(高透明塩ビフィルム・推奨ラミネート)

用途 ウインドウサイン等

- 高透明でウインドウ装飾に最適

ラミ 透明度が高いアクリルラミネート

NSD1460RT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
透明強粘再剥離

短期 透明 国産
ラテックス可

S143T12

NR812F

基材:アクリル
厚み:基材50μ/粘着32μ

規格
1,350mm(53)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

長期 グロス UV
国産

S143T12

- 短中期高透明塩ビのエコノミータイプ

ラミ 透明度が高いアクリルラミネート

NSD1448RT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m (3)
透明強粘再剥離

短中期 透明

S15T13

NR848F

基材:アクリル
厚み:基材50μ/粘着30μ

規格
1,350mm(53)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

長期 グロス UV
国産

S15T13

- 高透明でウインドウ装飾に最適 国産

ラミ 透明度もあり、厚みがあるポリオレフィンラミ

NSD1461RT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着22μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
透明強粘再剥離

中長期 透明 国産
ラテックス可

ST15

NR931F

基材:ポリオレフィン
厚み:基材80μ/粘着25μ

規格
1,350mm(53)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

中長期 グロス UV
国産

ST15


透過FILM(電飾・ウインドウ用／透明タイプ)

用途 電飾サイン・ウインドウサイン等

●ウインドウディスプレイに最適 透明PETのエコノミータイプ

●高発色溶剤用クリアPET 糊無し

PET



NSD1422

基材:PET
厚み:基材130μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)

短期 透明 国産



NSD1422RT

基材:PET
厚み:基材130μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)

透明中粘再剥離

短期 透明 国産

推奨ラミネート: NR929F ST15



NSD1467

基材:PET
厚み:基材130μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)

短期 透明

推奨ラミネート: NR929F S143T12

●短期用。撤去時に剥がしやすい中粘再剥離クリアPET

●短期用。NSD1455RTの強粘再剥離 薄手で水貼時の水抜け抜群



NSD1455RT

基材:PET
厚み:基材80μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)

透明中粘再剥離

短期 透明 国産

eco 再生材含有PET使用

推奨ラミネート: NR929F ST15



NSD1456RT

基材:PET
厚み:基材80μ/粘着20μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)

透明強粘再剥離

短期 透明 国産

eco 再生材含有PET使用

推奨ラミネート: NR929F ST15

●安価な透明PETの吸着タイプ

●耐熱性が高く、吸着力の変化しないシリコン吸着 透明PET



NSD1440KT

基材:PET
厚み:基材80μ/粘着25μ


規格
1,370mm(54)×10m (3)
1,370mm(54)×30m (3)

透明特殊アクリル樹脂

短期 透明 国産

eco 再生材含有PET使用

推奨ラミネート: NR929F ST15



NSD1441KT

基材:PET
厚み:基材100μ/粘着25μ


規格
1,370mm(54)×10m (3)
1,370mm(54)×30m (3)

透明シリコン吸着樹脂

短期 透明 ラテックス可

S113T15

●UVカット効果のある透明メディア



NSD1446T

基材:PET
厚み:基材75μ/粘着20μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)

透明強粘着

短期 透明 国産

S12T12+1

PET材料出力時の注意事項

発色の良いグロスタイプはブロッキングしやすい傾向があります。特に高濃度印刷時は乾燥温度、乾燥時間の事前評価をお願いします。
マットタイプはブロッキングしにくい傾向があります。半光沢タイプと合わせてご検討ください。