

メタリック

用途 屋内サイン・ステッカー等

●インク乾燥性に優れるシルバー色タイプメディア



NSF1330MT

基材:PET
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格
980mm (39)×20m (3)
透明強粘マトリクス

短期 エア抜け 国産

推奨ラミネート: NR929F・NR940F・NR941F ST15

●インク乾燥性に優れる艶消しシルバータイプメディア



NSF1331MT

基材:PET
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格
980mm (39)×20m (3)
透明強粘マトリクス

短期 エア抜け 国産

推奨ラミネート: NR929F・NR940F・NR941F ST15

●インク乾燥性に優れるヘアラインタイプメディア



NSF1332MT

基材:PET
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格
980mm (39)×20m (3)
透明強粘マトリクス

短期 エア抜け 国産

推奨ラミネート: NR929F・NR940F・NR941F ST15

●再剥離糊仕様のシルバーメディア



NSF1335RT

基材:PET
厚み:基材80μ/粘着25μ

規格
920mm (36)×20m (3)
透明再剥離

短期 ラテックス可

S143T12

●再剥離糊仕様の艶消しシルバーメディア



NSF1337RT

基材:PET
厚み:基材80μ/粘着25μ

規格
920mm (36)×20m (3)
透明再剥離

短期 ラテックス可

S143T12

●再剥離糊仕様のヘアラインメディア



NSF1336RT

基材:PET
厚み:基材80μ/粘着25μ

規格
920mm (36)×20m (3)
透明再剥離

短期 ラテックス可

S143T12

●アイキャッチ抜群のゴールドメディア



NSF1333RT

基材:PET
厚み:基材80μ/粘着25μ

規格
920mm (36)×20m (3)
透明再剥離

短期 ラテックス可

S143T12

特殊FILM

用途 看板・サイン等

●基材の一部に再生PETを使用した白色メディア



NSF1355MT

基材:PET合成紙
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格
1,060mm (42)×20m (3)
透明強粘マトリクス

短期 エア抜け 国産 eco

再生材含有PET使用
推奨ラミネート: NR929F・NR940F・NR941F ST15

●貼って剥がせる 白PET ガラスに転着しにくい



NSF1360KT

基材:PET
厚み:基材130μ/粘着35μ

規格
1,240mm (49)×10m (3)
1,240mm (49)×50m (3)
透明オレフィン樹脂

短期 国産

※飛散防止フィルムへの
上貼りは避けてください。 ST12

●貼って剥がせる白色マットPET エコノミータイプ



NSF1534KT

基材:PET
厚み:基材100μ/粘着25μ

規格
1,370mm (54)×10m (3)
1,370mm (54)×30m (3)
透明シリコン吸着樹脂

短期 ラテックス可

S113T15

●短期用。ワンウェイシート。裏面透視のシースルータイプ



NSF1542BRT


基材:PVC
厚み:基材140μ/粘着25μ

規格
1,370mm (54)×15m (3)
1,370mm (54)×45.7m (3)
透明再剥離

短期 ラテックス可

S143T12

●透明PVC基材、有孔率40%ワンウェイ



NSF1716RT

基材:PVC
厚み:基材180μ/粘着20μ

規格 **NEW**
1,370mm (54)×10m (3)
1,370mm (54)×30m (3)
強粘再剥離

短期

S12T12+1

●壁面や壁紙など粗い下地に対応 超強粘着



NSF1351GST

基材:PVC
厚み:基材120μ/粘着50μ

規格
1,370mm (54)×30m (3)
グレー超強粘着

中期 国産

※素材により、接着力が十分
発揮できないものもあります。

SBCT15