


ラミネート-PVC

●高分子カレンダー塩ビのグロスタイプ



NR915F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着27μ

規格
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

長期 **グロス** **UV**

国産 **不燃** ※金属板のみ



NR915P

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着27μ

規格
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/紙セバ

長期 **グロス** **UV**

国産 **不燃** ※金属板のみ

※NR915MF(特殊品)もございます

SBCT15

●高分子カレンダー塩ビのマットタイプ




NR916F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着27μ

規格
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

長期 **マット** **UV**

国産 **不燃** ※金属板のみ



NR916P

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着27μ


規格
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/紙セバ

長期 **マット** **UV**

国産 **不燃** ※金属板のみ

SBCT15

●高分子カレンダー塩ビ マットより発色を上げたい時に



NR920F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着27μ

規格
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

長期 **セミマット** **UV**

国産 **不燃** ※金属板のみ



NR920P

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着27μ

規格 **NEW**
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/紙セバ

長期 **セミマット** **UV**

国産 **不燃** ※金属板のみ

SBCT15

不燃

NSF1350シリーズ(8ページ)、NSF1372シリーズ、NSF1373シリーズ、NSF1703GT(10ページ)と組み合わせたものを、建設省告示第1400号で定められている金属板、鉄鋼下地材へ直貼り施工することにより不燃認定が取得できます。シックハウス対策の認定は取得しておりませんので内装制限を受けます。使用箇所にご注意ください。


不燃認定番号

金属板

NM-5739

アルミニウム、不燃アルミ複合板は認定外です。

●柔軟性があり巻き込みしやすい グロス



NR842P

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m (3)
透明強粘着/紙セバ

長期 **グロス** **UV**

NSF1702(P8)との組み合わせで複合板に巻き込みやすい S143T12

●柔軟性があり巻き込みしやすい マット



NR843P


基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m (3)
透明強粘着/紙セバ

長期 **マット** **UV**

NSF1702(P8)との組み合わせで複合板に巻き込みやすい S143T12

●黄みがかった透明色 グロス



NR800F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

中長期 **グロス** **UV**

国産

SBCT12

●黄みがかった透明色 マット



NR801F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

中長期 **マット** **UV**

国産

SBCT12

●60インチ幅あり グロス



NR844P


基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格 **NEW**
1,380mm(55)×50m (3)
1,524mm(60)×50m (3)
透明強粘着/紙セバ

中長期 **グロス** **UV**

S15T13

●やや黄みがかった透明色 グロス



NR806F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着20μ

規格
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

中長期 **グロス** **UV**

国産

S12T12+1

●やや黄みがかった透明色 マット



NR807F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着20μ

規格
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

中長期 **マット** **UV**

国産

S12T12+1

●60インチ幅あり マット



NR845P

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格 **NEW**
1,380mm(55)×50m (3)
1,524mm(60)×50m (3)
透明強粘着/紙セバ

中長期 **マット** **UV**

S15T13

ラミネート-PVC

同組成のフィルムを使用

●やや黄みがかった透明色 グロス

NR927F	NR927P
基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着20μ	基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着20μ
規格 1,370mm(54)×50m (3) 透明強粘着/フィルムセバ	規格 1,370mm(54)×50m (3) 透明強粘着/紙セバ
中長期 グロス UV	中長期 グロス UV
国産 不燃 ※金属板のみ	国産 不燃 ※金属板のみ

SBCT15

●やや黄みがかった透明色 マット

NR928F	NR928P
基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着20μ	基材:PVC 厚み:基材80μ/粘着25μ
規格 1,370mm(54)×50m (3) 透明強粘着/フィルムセバ	規格 1,370mm(54)×50m (3) 透明強粘着/紙セバ
中長期 マット UV	中長期 マット UV
国産 不燃 ※金属板のみ	国産 不燃 ※金属板のみ

SBCT15

●ナチュラルな透明色 グロス

NR917F	NR917P
基材:PVC 厚み:基材70μ/粘着25μ	基材:PVC 厚み:基材70μ/粘着27μ
規格 1,380mm(55)×50m (3) 透明強粘着/フィルムセバ	規格 NEW 1,380mm(55)×50m (3) 透明強粘着/紙セバ
中長期 グロス UV	中長期 グロス UV
国産 不燃 ※金属板のみ	国産 不燃 ※金属板のみ

SBCT15

●ナチュラルな透明色 マット

NR918F	NR918P
基材:PVC 厚み:基材70μ/粘着25μ	基材:PVC 厚み:基材70μ/粘着27μ
規格 1,380mm(55)×50m (3) 透明強粘着/フィルムセバ	規格 NEW 1,380mm(55)×50m (3) 透明強粘着/紙セバ
中長期 マット UV	中長期 マット UV
国産 不燃 ※金属板のみ	国産 不燃 ※金属板のみ

SBCT15

●ナチュラルな透明色 セミマット

NR919F
基材:PVC 厚み:基材70μ/粘着25μ
規格 1,380mm(55)×50m (3) 透明強粘着/フィルムセバ
中長期 セミマット UV
国産 不燃 ※金属板のみ

SBCT15

●青みがかった透明色 グロス

NR990F	NR990P
基材:PVC 厚み:基材70μ/粘着25μ	基材:PVC 厚み:基材70μ/粘着27μ
規格 1,100mm(43)×50m (3) 1,350mm(53)×50m (3) 1,380mm(55)×50m (3) 透明強粘着/フィルムセバ	規格 1,350mm(53)×50m (3) 1,380mm(55)×50m (3) 透明強粘着/紙セバ
中長期 グロス UV	中長期 グロス UV
国産 不燃 ※金属板のみ	国産 不燃 ※金属板のみ

SBCT15

●青みがかった透明色 マット

NR991F	NR991P
基材:PVC 厚み:基材70μ/粘着25μ	基材:PVC 厚み:基材70μ/粘着27μ
規格 1,350mm(53)×50m (3) 1,380mm(55)×50m (3) 透明強粘着/フィルムセバ	規格 1,100mm(43)×50m (3) 1,350mm(53)×50m (3) 1,380mm(55)×50m (3) 透明強粘着/紙セバ
中長期 マット UV	中長期 マット UV
国産 不燃 ※金属板のみ	国産 不燃 ※金属板のみ

SBCT15

●極厚の粘着層によりシルバリング軽減 グロス

NR990UP
基材:PVC 厚み:基材70μ/粘着40μ
規格 NEW 1,380mm(55)×50m (3) 透明強粘着/紙セバ
中長期 グロス UV
国産

SBCT15

●極厚の粘着層によりシルバリング軽減 マット

NR991UP
基材:PVC 厚み:基材70μ/粘着40μ
規格 NEW 1,380mm(55)×50m (3) 透明強粘着/紙セバ
中長期 マット UV
国産

SBCT15

不燃

NSF1350シリーズ(8ページ)、NSF1372シリーズ、NSF1373シリーズ、NSF1703GT(10ページ)と組み合わせたものを、建設省告示第1400号で定められている金属板、鉄鋼下地材へ直貼り施工することにより不燃認定が取得できます。シックハウス対策の認定は取得しておりませんので内装制限を受けます。使用箇所にご注意ください。

不燃認定番号

金属板

NM-5739

アルミニウム、不燃アルミ複合板は認定外です。