


ラミネート-PVC

●シルバリング軽減 グロス



NR905P

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
980mm(39)×50m(3)
1,350mm(53)×50m(3)


透明強粘着/紙セパ

中期 グロス UV

国産

ST15

●シルバリング軽減 マット



NR906P

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
980mm(39)×50m(3)
1,350mm(53)×50m(3)

透明強粘着/紙セパ

中期 マット UV

国産

ST15

●曲面追従性に優れたキャストグロスラミ



NR814P

基材:PVC(キャスト製法)
厚み:基材30μ/粘着20μ

規格
1,350mm(53)×30m(3)

透明強粘着/紙セパ

中期 グロス UV

国産

S12T12+1

●耐候性もコストも気になる時に グロス



NR962F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着20μ

規格
1,380mm(55)×50m(3)

透明強粘着/フィルムセパ

中期 グロス UV

国産 不燃 ※金属板のみ

SBCT15

●耐候性もコストも気になる時に マット



NR963F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着20μ

規格
1,380mm(55)×50m(3)

透明強粘着/フィルムセパ

中期 マット UV

国産 不燃 ※金属板のみ

SBCT15


不燃

NSF1350シリーズ(8ページ)、NSF1372シリーズ、NSF1373シリーズ、NSF1703GT(10ページ)と組み合わせたものを、建設省告示第1400号で定められている金属板、鉄鋼下地材へ直貼り施工することにより不燃認定が取得できます。シックハウス対策の認定は取得しておりませんので内装制限を受けます。使用箇所にご注意ください。

不燃認定番号	
金属板	
NM-5739	

アルミニウム、不燃アルミ複合板は認定外です。

●組合せで不燃(要下地確認) グロス



NR938P

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30μ


規格
1,370mm(54)×50m(3)

透明強粘着/紙セパ

中期 不燃 グロス UV

SBCT※

●組合せで不燃(要下地確認) マット



NR939P

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)

透明強粘着/紙セパ

中期 不燃 マット UV

SBCT※

不燃

NSF1376GRT-NSF1376RTおよびNSF1377GRT(11ページ)と組み合わせたものを、建設省告示第1400号に定められた下地材へ直貼り施工することにより不燃認定が取得できます。シックハウス対策の認定は取得しておりませんので内装制限を受けます。使用箇所にご注意ください。

不燃認定番号	
金属板	金属板以外
NM-4320	NM-3960

アルミニウム、不燃アルミ複合板は認定外です。

●イベントに最適 グロス



NR980F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
1,380mm(55)×50m(3)

透明強粘着/フィルムセパ

短期 グロス UV

国産

SBCT15

●イベントに最適 マット



NR981F

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
1,100mm(43)×50m(3)
1,350mm(53)×50m(3)
1,380mm(55)×50m(3)

透明強粘着/フィルムセパ

短期 マット UV

国産

SBCT15



NR981P

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着30μ

規格
1,100mm(43)×50m(3)
1,370mm(54)×50m(3)※

透明強粘着/紙セパ

短期 マット UV

国産

SBCT15 ※ST15

●バイオマス度、基材10%、粘着剤10% マット



NR833P

基材:PVC
厚み:基材70μ/粘着20μ

規格 **NEW**
1,350mm(53)×30m(3)

透明強粘着/紙セパ

短期 マット UV

国産 eco

※推奨メディア: NSF1709GT

S12T12+1

- 短期(約1年程度)、短・中期(1~2年程度)、中期(約3年程度)、中・長期(3~4年程度)、長期(約5年程度)
- ※短期、短・中期、中期、中・長期、長期は、あくまでも目安であり保証するものではありません。