

ラミネート(PP・PET・黒板用)・アンダーフィルム

ラミネート-PP

●短期用 表面保護や厚みを足しコシを出す簡易ラミグロス

●短期用 表面保護や厚みを足しコシを出す簡易ラミマット

NR940F

基材:PP
厚み:基材40μ/粘着23μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 グロス 国産

ST15

NR941F

基材:PP
厚み:基材40μ/粘着23μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 マット 国産

ST15

ラミネート-PET

●短期用 寸法安定が良く 薄手でしなやか

●短期用 ハードコート 粘着が厚くUVインクの凹凸に追随しやすい

●短期用 チョークで書き消しできる黒板用ラミネート

NR929F

基材:PET
厚み:基材50μ/粘着20μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 グロス UV

ST15

NR968F

基材:PET(ハードコート)
厚み:基材50μ/粘着35μ

規格
1,370mm(54)×50m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 グロス 国産
eco

再生材含有PET使用 ST15

NR959F

基材:PET
厚み:基材38μ/粘着25μ

規格
1,060mm(42)×10m(3)
透明強粘着/フィルムセバ

短期 マット 国産

ST12

アンダーフィルム

●ホット/コールドラミネーター用のアンダーフィルム

品番	基 材	厚み(μ)	規格(mm×m)	紙管(インチ)	断面図
NU-01	PET	12	1,420mm(56)×400m	3	
			1,550mm(61)×400m		

●コールドラミネーター専用のフィルム

品番	基 材	厚み(μ)	規格(mm×m)	紙管(インチ)	断面図
NU-06	PET	12	1,410mm(55)×400m	3	
NU-08	PET	12	1,400mm(55)×400m	3	
			1,400mm(55)×500m		
NU-05	OPP	20	1,400mm(55)×400m	3	
NU-07	OPP	20	1,400mm(55)×400m	3	
			1,600mm(63)×400m		

●紙管は紙製品の為、水分・湿度により伸縮します。寸法は保証値ではありません。5～7mm程度の差異はご了承ください。