

FILM(長期用)

用 途 看板・屋外サイン等

●ロングセラーの高発色白塩ビ。再剥離、透明粘着タイプもありバリエーション豊富



NSF1302GT

基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着25μ

規格
1,100mm(42)×50m (3)
1,370mm(54)×30m (3)
1,370mm(54)×50m (3)
グレー強粘着

長期 国産 ラテックス可



NSF1302GRT

基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着20μ

規格
1,370mm(54)×50m (3)
グレー強粘再剥離

長期 国産 ラテックス可



NSF1302RT

基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着20μ

規格
1,370mm(54)×50m (3)
透明強粘再剥離

長期 国産 ラテックス可



NSF1302GMT

基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着25μ

規格 **NEW**
1,370mm(54)×50m (3)
グレー強粘初期ロータックマトリクス

長期 エア抜け 国産 ※
ラテックス可

推奨ラミネート: NR915・NR916・NR920 ST15 ※SBCT15

●高発色グロス塩ビ、タック付きタイプ 透明糊のマトリクスタイプをラインナップ



NSF1303GMT

基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着30μ

規格
1,100mm(42)×50m (3)
1,370mm(54)×30m (3)
グレー強粘マトリクス

長期 エア抜け 国産
ラテックス可



NSF1303GMRT

基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着30μ

規格
1,100mm(42)×50m (3)
1,370mm(54)×30m (3)
グレー強粘再剥離マトリクス

長期 エア抜け 国産
ラテックス可



NSF1303MRT

基材:PVC
厚み:基材100μ/粘着30μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
透明強粘再剥離マトリクス

長期 エア抜け 国産 ※
ラテックス可

推奨ラミネート: NR915・NR916・NR920 ST15 ※SBCT15

●柔軟性があり巻き込みしやすい



NSF1702GT

基材:PVC
厚み:基材75μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×50m (3)
グレー強粘着

長期 ラテックス可

NR842P・NR843P(P44)との
組み合わせで複合板に
巻き込みしやすい。

推奨ラミネート: NR842P・NR843P S143T12

●低溶剤インク対応。高発色白色塩ビ



NSF1350GT

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着20μ

規格
1,370mm(54)×50m (3)
グレー強粘着

長期 国産 ラテックス可
不燃 ※金属板のみ



NSF1350GMRT

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着30μ

規格
1,370mm(54)×50m (3)
グレー強粘再剥離マトリクス

長期 エア抜け 国産
ラテックス可
不燃 ※金属板のみ

推奨ラミネート:NR915・NR916・NR920 ST15

●耐候性に優れたグロス塩ビ



NSF1386GT

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着20μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
グレー強粘着

長期 国産 ラテックス可

推奨ラミネート: NR810F・NR811F S12T12+1

● 短期(約1年程度)、短・中期(1～2年程度)、中期(約3年程度)、中・長期(3～4年程度)、長期(約5年程度)
※短期、短・中期、中期、中・長期、長期は、あくまでも目安であり保証するものではありません。

不燃 NSF1350GT、NSF1350GMRTについて

NR915・NR916・NR920(44ページ)、NR927・NR928・NR917F・NR918F・NR919F・NR990・NR991(45ページ)、NR962F・NR963F(46ページ)と組み合わせたものを、建設省告示第1400号で定められている金属板下地や、鉄鋼下地材へ直貼り施工することにより不燃認定が取得できます。シックハウス対策の認定は取得しておりませんので内装制限を受けます。使用箇所にご注意ください。

不燃認定番号

金属板

NM-5739

アルミニウム、不燃アルミ複合板は認定外です。

バイオマス塩ビフィルム・ラミネート

用途 看板・屋外サイン等

● バイオマス度 フィルム単体10%

ラミ バイオマス度 フィルム単体10% グロス

NSF1717GT

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着25μ

規格 **NEW**
1,270mm(50)×30m (3)
グレー強粘着

長期 eco

S12T12+1※

NR850P

基材:PVC
厚み:基材50μ/粘着35μ

規格 **NEW**
1,250mm(49)×30m (3)
透明強粘着/紙セバ

長期 グロス eco

S12T12+1※

可塑剤フリー塩ビフィルム・ラミネート

用途 看板・屋外サイン等

● 可塑剤フリーの塩ビフィルム

ラミ 可塑剤フリーのグロスラミ

NSF1395GT

基材:PVC
厚み:基材90μ/粘着25μ

規格
1,370mm(54)×30m (3)
グレー強粘着

長期 国産

SBCT15

NR925F

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着25μ

規格
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

長期 グロス UV 国産

SBCT15

ラミ 可塑剤フリーのマットラミ

NR926F

基材:PVC
厚み:基材80μ/粘着25μ

規格
1,380mm(55)×50m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

長期 マット UV 国産

SBCT15

アクリルフィルム・ラミネート(非塩ビタイプ)

用途 看板・屋外サイン等

● アクリルフィルム。屋外看板用途の塩ビ代替品

ラミ アクリルラミネート グロス

NSF1710GRT

基材:アクリル
厚み:基材50μ/粘着20μ

規格
1,250mm(49)×30m (3)
グレー中粘再剥離

長期

S12T12+1

NR837F

基材:アクリル
厚み:基材50μ/粘着20μ

規格
1,350mm(53)×30m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

長期 グロス UV 国産

S12T12+1

ラミ アクリルラミネート マット

NR838F

基材:アクリル
厚み:基材50μ/粘着20μ

規格
1,350mm(53)×30m (3)
透明強粘着/フィルムセバ

長期 マット UV 国産

S12T12+1